

## Ficha técnica

<b>Marca</b>	Mercusys
<b>Modelo</b>	MW301R
<b>Dimensões</b>	135.77x93.31x25.85mm
<b>Fonte de Alimentação Externa</b>	5VDC/0.6A
<b>Antena</b>	2 x Antenas Fixas omnidirecionais de 5dBi
<b>Taxa de Sinal</b>	11n: Up to 300Mbps (Dinâmico); 11g: Up to 54Mbps (Dinâmico); 11b: Up to 11Mbps (Dinâmico)
<b>Botões</b>	Reset
<b>Padrões Wireless</b>	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
<b>Frequência</b>	2.4 - 2.4835GHz
<b>Sensibilidade de Recepção</b>	270M: -70dBm@10% PER; 130M: -74dBm@10% PER; 108M: -77dBm@10% PER; 54M: -76dBm@10% PER; 11M: -90dBm@8% PER; 6M: -92dBm@10% PER; 1M: -97dBm@8% PER
<b>Interfaces</b>	2 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps
<b>Certificações</b>	CE, ROHS
<b>Conteúdo da Embalagem</b>	Roteador Wireless N 300Mbps MW301R; Fonte de Energia; Guia de Instalação Rápida; Cabo Ethernet
<b>Ambiente</b>	Temperatura Operacional: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Temperatura de Armazenamento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F); Umidade Operacional: 10%~90%, não condensante; Umidade de Armazenamento: 5%~90%, não condensante
<b>Potência de Transmissão</b>	<20dBm
<b>Segurança Wireless</b>	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK